

XTAR PD 20W

Rychlonabíjecí síťový adaptér

Uživatelský manuál

Úvod

XTAR PD 20W je kompaktní síťový adaptér s výstupním výkonem až 20W a podporou PD rychlonabíjení. Je dostupný v provedení pro standardy US, UK, EU, AU, JP a CN, takže jej lze snadno přizpůsobit regionálním požadavkům. Adaptér je určen zejména k napájení a rychlému nabíjení USB-C nabíječek a zařízení XTAR.

Klíčové vlastnosti

- Podpora PD rychlonabíjení s výstupním výkonem až 20W, kompatibilní s protokoly rychlého nabíjení většiny nabíječek i telefonů.
- Široký rozsah vstupního napětí 100–240V, využitelný ve většině zemí světa.
- Kompatibilita s USB-C nabíječkami XTAR: VX4, PB2SL, PB2S, VC4SL, VC8, SC1 PLUS, SC2, L8, BC8 a LC8.
- Inteligentní čip automaticky rozpoznává připojené zařízení a přizpůsobuje tomu nabíjecí proud pro optimální a bezpečné nabíjení.
- Konstrukce z materiálů se zpomalením hoření a odolností vůči vznícení pro vyšší bezpečnost a delší životnost.
- Kompaktní a lehké provedení (59 × 39 × 27 mm, 52 g) pro snadné cestování.

** Adaptér inteligentně přizpůsobuje výstupní výkon, takže je plně kompatibilní i s nabíječkami, které rychlonabíjení nepodporují.*

Použití adaptéru

1. Připojte kabel USB-C nabíječky nebo zařízení XTAR do výstupního konektoru adaptéru.
2. Zapojte adaptér do síťové zásuvky s napětím 100–240V.
3. Nabíječka nebo zařízení automaticky rozpozná dostupný výkon a zahájí nabíjení odpovídající rychlostí (v případě podpory PD protokolu až 20W).
4. Po dokončení nabíjení odpojte nejprve nabíječku či zařízení a poté adaptér ze zásuvky.

Ochranné funkce

Adaptér je vybaven vícestupňovou ochranou, která zajišťuje bezpečné nabíjení za všech okolností:

- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti nadproudu
- Ochrana proti zkratu
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti elektrostatickému výboji

Bezpečnostní pokyny

UPOZORNĚNÍ

Nedodržení níže uvedených bezpečnostních pokynů může vést k poškození adaptéru nebo připojeného zařízení, požáru, výbuchu nebo zranění osob.

5. Adaptér používejte výhradně k napájení a nabíjení zařízení a baterií, pro které je určen. Použití s nekompatibilními zařízeními může vést k jejich poškození, popřípadě k poškození adaptéru.
6. Během provozu dochází k mírnému zahřívání adaptéru – jde o normální jev.
7. Provozní teplota adaptéru je 0 °C až 40 °C, bezpečná skladovací teplota je -20 °C až 60 °C.
8. Adaptér připojujte pouze do síťových zásuvek s napětím v rozsahu 100–240V, 50/60Hz. Nesprávné vstupní napětí může způsobit poruchu nebo požár.
9. Adaptér smí používat pouze dospělé osoby starší 18 let. Děti mladší tohoto věku musí být při jeho používání pod dohledem dospělé osoby.
10. Nenechávejte adaptér bez dozoru, je-li připojen ke zdroji napájení. Při jakýchkoli známkách poruchy jej okamžitě odpojte ze zásuvky.
11. Adaptér NEPOUŽÍVEJTE, pokud je jakýmkoli způsobem poškozený (poškozený kabel, konektor nebo tělo adaptéru).
12. Při odpojování adaptéru ze zásuvky vždy tahejte za zástrčku, nikoli za kabel, abyste předešli jeho poškození.
13. Nevystavujte adaptér přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám, otevřenému ohni, dešti, sněhu ani vlhkému prostředí.
14. Neponořujte adaptér do vody ani jiných kapalin.
15. NEVKLÁDEJTE do konektoru adaptéru vodivé ani kovové předměty, abyste předešli zkratu.
16. Adaptér NEROZEBÍREJTE ani jej žádným způsobem neupravujte – mohlo by dojít k poškození, zranění nebo zániku záruky.
17. Skladujte adaptér na suchém a dobře větraném místě, mimo dosah hořlavých materiálů.
18. Pokud adaptér delší dobu nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.

Technické specifikace

Parametr	Hodnota
Model	PD 20W Adaptér
Vstup	100–240V, 50/60Hz, 0,5A
Výstup	5V/3A · 9V/2,22A · 12V/1,67A, max. 20W
Rozměry	59 × 39 × 27 mm (provedení US)
Hmotnost	52 g (provedení US)

Obsah balení

- Síťový adaptér XTAR PD 20W

Rozměry a hmotnost se mohou mírně lišit podle zvoleného regionálního provedení zástrčky.

