MAGNETICKÁ NABÍJECÍ ČELOVKA

H200

Návod k použití

Skilhunt H200 (magnetická nabíjecí čelovka)



FUNKCE

H200 je přenosné a kompaktní multifunkční světlo s praktickým magnetickým nabíjením. Nabízí silné bílé i červené světlo, vhodné pro běh, kempování, cestování a každodenní použití EDC.

1800 lm	IPX-8	148 m
TURBO (AŽ)	VODĚODOLNOST	DOSVIT (CW, AŽ)

Specifikace

Bílý emitor

BAREVNÉ TEPLOTY LED

Studená bílá
(5700–6500 K)

Neutrální bílá
(5000 K / 4000 K / 3000 K s CRI90)

SVĚTELNÉ REŽIMY (ZJEDNODUŠENÝ VÝPIS)

REŽIM	SVĚTELNÝ TOK
Turbo	až 1800 lm
High	až 550 lm
Medium	cca 180–240 lm
Low	až 5 lm
Moonlight	0,2 lm

DOSVIT Až **148** m (CW)

Červený emitor

BAREVNÁ TEPLOTA LED

Červená
(620–630 nm)

SVĚTELNÉ REŽIMY

REŽIM	SVĚTELNÝ TOK
Červené světlo	0,3 až 45 lm

DOSVIT (ČERVENÉ SVĚTLO) až **63** m

Odolnost a napětí

VODĚODOLNOST	NÁRAZUVZDORNOST	NAPĚTÍ
IPX-8	1 m	2.7–4.2 V

Rozměry a hmotnost

VERZE	ROZMĚRY	HMOTNOST
Mini	72,7 mm x Ø 23,5 mm	44 g
Plná verze	103,7 mm x Ø 23,5 mm	49 g

Příslušenství

- Nabíjecí kabel
- Čelenka
- Klip
- Poutko
- Náhradní O-kroužky

Instalace baterie

Dbejte na správnou polaritu – **kladný pól směrem k hlavě svítilny**. Používejte akumulátor typu **18650 (3,6/3,7 V)** s minimálním vybíjecím proudem **8A**.

Nabíjení

Připojte magnetický nabíjecí kabel k USB zdroji (**min. 5V/2A**), poté připojte ke svítilně.

- **Červená dioda** = nabíjí
- **Modrá dioda** = nabito

Indikace stavu baterie

Po zapnutí svítilny se na 5 sekund rozsvítí indikátor:

MODRÁ (STÁLÁ)	MODRÁ (BLIKÁ)	ČERVENÁ (STÁLÁ)	ČERVENÁ (BLIKÁ)
100–80 %	80–50 %	50–20 %	20–0 %

Ovládání svítilny

1. ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ

Jedním stiskem bočního tlačítka zapnete/vypnete. Při vypnutí si pamatuje poslední režim.

2. ZMĚNA REŽIMU JASU

Při vypnuté svítilně:

1 klik	→	hlavní skupina (H → M1 → M2)
Podržení 0,5 s	→	nízká skupina (L2 → L1)
2 kliky	→	turbo skupina (T1 → T2)
3 kliky	→	stroboskupina (S1 → S3)
Klik + podržení	→	červená skupina (R2, R3, R4)

Při zapnuté svítilně:

Dvojklik	→	přepnutí mezi turbo režimy
Trojklik	→	přepnutí do stroboskupiny
Klik + podržení	→	červené režimy

3. UZAMKNUTÍ TLAČÍTKA

Při vypnuté svítilně **4x klikněte** pro uzamknutí / odemknutí. Aktivuje se i lokalizační režim – bliká každou sekundu.

4. INDIKACE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

- **Pod 3,0 V:** bliká 2x každé 2 s
- **Pod 2,7 V:** svítilna se vypne

Bezpečnostní upozornění

- Nesviťte do očí lidí ani zvířat.
- Nepoužívejte turbo režim dlouhodobě při vysoké teplotě okolí.
- Neumisťujte k magnetickým kartám nebo mobilům.
- Před převozem svítilnu uzamkněte nebo uvolněte zadní víčko.

Tabulka výkonových specifikací

Standard FL1 | H200 / H200 MINI

STANDARD FL1		T1	T2	H1	M1	M2	L1	L2
H200 / H200 MINI								
Studená bílá (5700–6500 K)	lm	1800 → 590 → 195	1050 → 590 → 195	590 → 195	195	55	5	0,5
NVSW519AT 5000 K R9080	lm	1300 → 420 → 135	760 → 420 → 135	420 → 135	135	36	3,5	0,3
NVSW519AT 4000 K R9080	lm	1250 → 405 → 133	740 → 405 → 133	405 → 133	133	35	3,5	0,3
NVSW519AT 3000 K R9080	lm	1050 → 345 → 115	630 → 345 → 115	345 → 115	115	30	3	0,2
Doba provozu 18650 (3500 mAh)	◷	1+145+40 min	5+140+40 min	150+40 min	550 min	30 h	100 h	/
Doba provozu 18350 (1100 mAh)	◷	1+50+3 min	5+45+3 min	55+3 min	180 min	10 h	30 h	/
Červené světlo (620–630 nm)	lm	R1 (Turbo)		R2 (High)	R3 (Medium)		R4 (Low)	R5 (Moonlight)
Světelný tok červené světlo	lm	240 → 145		60	15		1,5	0,2
Doba provozu 18650 (3500 mAh)	◷	3+185 min		720 min	40 h		95 h	/
Doba provozu 18350 (1100 mAh)	◷	3+65 min		240 min	13 h		30 h	/

5500 cd Maximální intenzita · 5700–6500 K	**2500 cd** 5000 K	**2400 cd** 4000 K	**2000 cd** 3000 K	**1000 cd** červená
148 m Dosvit · 5700–6500 K	**100 m** 5000 K	**97 m** 4000 K	**89 m** 3000 K	**63 m** červená

IPX-8 Voděodolnost	**1 m** Nárazuvzdornost

Šipky (→) znázorňují postupné snížení světelného toku, doba provozu je uvedena po jednotlivých stupních (např. 1+145+40 min).

Schéma ovládání

K klik P podržení 1K + 1P klik + podržení

