

Návod k použití – Svítilna Lumintop GT Mini

Specifikace

Parametr	Hodnota
Výstup (světelný tok)	Moonlight: 1,5 lm / Low: 80 lm / Medium: 350 lm / High: 1000 lm / Turbo: 1600 lm / Strobe/SOS/Beacon: 1000 lm
Výdrž	Moonlight: 24 dní / Low: 20 hodin / Medium: 4 hodiny / High: 3 minuty + 2 hodiny 45 minut / Turbo: 2 minuty + 2 hodiny 40 minut
Dosvit	až 1000 metrů
Intenzita světla	250 000 cd (kandela)
Odolnost proti pádu	1 metr
Vodotěsn ost	IPX8 (ponoření do 2 metrů)
LED dioda	Luminus SFT40 LED
Výkon	max. 20 W
Baterie	1× Li-ion 21700 (délka max. 72 mm, není součástí balení)
Rozměry	55,5 × 29 × 150 mm
Hmotnos t	cca 210 g (bez baterie)

Poznámka: Hodnoty byly naměřeny v laboratorních podmínkách s 21700 Li-ion baterií. Skutečné hodnoty se mohou lišit v závislosti na prostředí a použitém článku. Výkon v režimu Turbo se postupně snižuje kvůli ochraně proti přehřátí.

Ovládání svítilny

Běžné režimy:

- **Low → Medium → High** (s funkcí paměti posledního režimu)

Skryté režimy:

- **Moonlight → Turbo → Strobe → SOS → Beacon**

Ovládací instrukce:

1. Zapnutí / Vypnutí:

- a. Jedno krátké stisknutí spínače.

2. Změna režimu:

- a. Při zapnuté svítilně stiskněte a držte spínač, režimy se budou cyklicky měnit. Uvolněte tlačítko při požadovaném režimu.

3. Turbo režim:

- a. Dvojklik na spínač.

4. Stroboskop / SOS / Maják:

- a. Trojklik na spínač → vstup do Strobe → dalším trojklikem se přepínají režimy (Strobe → SOS → Beacon).

5. Moonlight režim:

- a. Dlouhý stisk tlačítka z vypnutého stavu.

6. Zámek / Odemčení:

- a. Čtyřklik z vypnutého stavu aktivuje zámek. Další čtyřklik nebo povolení závitu svítilnu odemkne.

7. Zapnutí / Vypnutí podsvícení tlačítka:

- a. Pětiklik ze stavu vypnuto.

8. Kontrola napětí baterie:

- a. Sedmiklik ze stavu vypnuto.

Například: pokud svítilna blikne 3× + 8×, napětí je 3,8 V.

Funkce paměti režimu

- Svítilna si pamatuje naposledy použitý režim (Low, Medium nebo High) a při příštím zapnutí na něj automaticky naváže.

- **Poznámka:** Funkce paměti se nevztahuje na skryté režimy (Moonlight, Turbo, Strobe, SOS, Beacon).

Nabíjení přes USB-C

- Vestavěné USB-C nabíjení s maximálním proudem 2,1 A.
- Při nabíjení indikátor bliká; při úplném nabití svítí trvale.
- Vestavěná ochrana proti přebití a hlubokému vybití.

Ochrany

- **Ochrana proti opačné polaritě:** Zabrání poškození při špatné instalaci baterie.
- **Ochrana proti nízkému napětí:** Automaticky sníží výkon a při nízkém napětí baterie svítílnu vypne.
- **Ochrana proti přehřátí:** Při vysokých teplotách svítílna automaticky sníží výkon pro bezpečné použití.

Použití baterie

- Používejte pouze kvalitní 21700 Li-ion články do délky max. 72 mm
- Při poklesu výkonu včas baterii nabijte nebo vyměňte.
- Při instalaci dbejte na správnou polaritu – kladný pól směrem k hlavě svítilny.

Bezpečnostní upozornění

- Uchovávejte mimo dosah dětí.
- Nesviťte přímo do očí lidí, zvířat nebo na pohybující se vozidla.
- Nevystavujte plamenům ani nevhazujte do ohně.
- Při dlouhodobém nepoužívání doporučujeme povolit závity nebo vyjmout baterii a každé 3 měsíce ji dobíjet.
- Pro přepravu svítílnu zamkněte nebo povolte závity k odpojení napájení (Lock-out mód).

Sofwul e-shop